

KP 605x203x190 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 6050x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KP6020-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 250 kg

Bereifung: 195/55 R10C 93N

Ladehöhe: 610 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
Auffahrklappe Alu H 1900 mm	UN99688
Auffahrklappe Alu H 2100 mm	UN99689
 Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004
Ersatzradhalter montiert	UN99358
 Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
Innenhöhe 2100mm	UN93086
Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangen	UN93062
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
 Soft-Dock	20165
Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
 Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
 Zurrkugel groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
 Zurrkugel klein 3 m	HUM133000
 Zurrkugel mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
Zurrmulde abklappbar in Bodenpl. versenkt montiert	UN99536
Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)