



KP 605x234x230 BÜRO 3500kg/13

Kastenmaß (L×W×H) 3050×2030×1900 mm

Art-Nr.: H02KP6023-35-13BÜRO

Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 1 500 kg

Bereifung: 195/50 R13C 104

Ladehöhe: 710 mm

Ladehöhe: 58 cm Bereifung: 195/55R10 Räder unter der Ladefläche

SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG:

- Gummifederachse allradgebremst mit Einzelradaufhängung
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Stützrad
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaft
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt Beleuchtung
- 2 Rangiergriffe an Stirnwand

Aufhau

- Wände aus isolierenden Paneelen, bestehend aus Stahl Sandwich,

Außenhaut in silber RAL 9006. Innenhaut in weiß RAL 9010

Wandstärke 45 mm 11857 Einfassprofile aus Aluminium

Innenhöhe 2300 mm für ILxIB 3060x2040 mm

Heck mit Wand verschlossen, anstelle Doppelflügeltüren

2 Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert

Tür mittig in der Stirnwand, mit Aluminium-Einfassung, Türdichtung, Türdrückergarnitur innen und außen mit Zylinderschloss,

Durchgangsmaß BxH = 2000x650 mm, inkl. Auftritt auf die V-Deichsel

Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen für ISO-Koffer 40 mm, Acrylglas getönt,

mit integriertem Instektenschutzgitter und Sonnenschutz,

lichte Weite (Durchsicht) BxH ca. 904 x 454 mm, Rahmenmaß BxH ca. 1048 x 631 mm **

Positionierung in der Heckwand quer

ausgemittelt, Einbauhöhe Unterkante Fensterrahmen ca. 1000 mm

Beladen & Sichern Ohne Zurrschienen

Elektrik

Beleuchtung mit 13 poligem Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Sonstiges

4 Stück Schiebestützen montiert, paarweise jeweils vorne u. hinten. ** Positionierung seitlich am Untergurtprofil! **



Titel Art-Nr.

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)













man N	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss	405110.001
***	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
*	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
1	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)