

KP 605x243x190 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 6050x2430x1900 mm

Art-Nr.: H02KP6024-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 190 kg

Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 610 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, auf beiden Türflügeln und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrabscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
 1 Paar Abstellstützen 13"/14" Ausführung	UN100582
Ankerschiene verzinkt, kpl. montiert, per ifdm	UN102087
 Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
Erstatzradhalter schraubbar unter der Ladefläche	UN100967

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch	REI147
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)