

## KSA Absenkanhänger Koffer 259x151x194 1400 kg/14

**Kastenmaß (LxWxH) 2590x1510x1940 mm**

**Art-Nr.:** H02KSA2515-14-13



**Gesamtgewicht:** 1 400 kg

**Nutzlast:** 815 kg

**Bereifung:** 195/50R13C 95N



### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften, feuerverzinkt
- Radstoßdämpfer montiert
- AUFBAU**
- Wände aus gewichtsoptimierten Unique Panels bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich, Farbe weiß RAL 9016
- Heckrahmen und Einfassprofile aus Spezial-Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Heckklappe nach oben zu öffnen mit außenliegendem Drehstangenverschluss
- Durchgehender Auffahrkeil ermöglicht Auffahren über ganze Breite der Ladefläche
- Stabile Kunststoffkotflügel montiert

### LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Stück Zurrring seitlich klappbar, belastbar je 300 kg
- 1 Stück Zurrring auf der Ladefläche hinten mittig

### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhänger

### LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
- Auffahrwinkel in abgesenktem Zustand ca. 6°

### ELEKTRIK/HYDRAULIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrleuchten
- Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung

## Zubehör

| Titel  | Art-Nr.  |
|--|--|
| 12V Innenbeleuchtung LED m Bewegungsmelder   | UN99694  |
| Aufgesetzter Personenverschluss  | UN99445  |
| Aufstellfenster mit Kunststoffrahmen   | UN99701  |
|  | Elektrohydraulik SA Behälter m Batterie uLadegerät |
|  | UN99677  |
| Ersatzradhalter für Wandmontage  | UN516852   |
| Ersatzradhalter montiert   | UN92258  |
| Innenbeleuchtung 12 V m Schalter   | UN91001  |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

| <b>Titel</b>                                      | <b>Art-Nr.</b> |
|---|----------------|
| Kombi-Ankerschiene verzinkt, komplett montiert    | UN93365        |
| Seitenklappe m 2 Gasfedern,Windstütze,Drehstangen | UN93062        |
| Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss  | UN99363        |
| Stirnwand abgeschrägt 45 Grad                     | UN99620        |
| Stäbchenzurrleiste verzinkt                       | UN99623        |
| Zurrmulde abklappbar lose                         | UN517786       |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)