

**KTIK 255x134x190 1500kg/14**

**Kastenmaß (LxWxH) 2550x1340x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02KTIK2513-15-14  
**Gesamtgewicht:** 1 500 kg  
**Nutzlast:** 850 kg  
**Bereifung:** 185 R14C 8PR  
**Ladehöhe:** 601 mm

**RAHMEN:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
  - Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt
- ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**
- mit automatisch nachstellender Bremse

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

**AUFBAU:**

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik


**LADEFLÄCHE:**

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

**ELEKTRIK:**






- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

**Zubehör**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
	Auffahrklappe alu 500 kg	UN99684
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm KIK 256x135	UN92366
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter für Stirnwand lose	UN99263



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Kälteaggregat +0øC Kälteleistung	UN90929
	Kälteaggregat -18øC Kälteleistung	UN90938
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN99450
	Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
	Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Stabile Abstützung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
	Stabile Abstützung	UN516049
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**