

KTIK 255x134x190 2600kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2550×1340×1900 mm

Art-Nr.:	H02KTIK2513-26-14
Gesamtgewicht:	2 600 kg
Nutzlast:	1 850 kg
Bereifung:	185/65 R14
Ladehöhe:	620 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
	Auffahrklappe alu 500 kg	UN99684
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm KIK 256x135	UN92366
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter für Stirnwand lose	UN99263



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90929
	Kälteaggregat -18°C Kälteleistung	UN90938
	Kälteaggregat 6°C Kälteleistung:	UN99450
	Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
	Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
	Stabile Abstützung	UN516049
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)