



KTIK 305x149x190 2600kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 3050×1490×1900 mm

Art-Nr.: H02KTIK3014-26-14

 Gesamtgewicht:
 2 600 kg

 Nutzlast:
 1 740 kg

 Bereifung:
 185/65 R14

RAHMEN:

Ladehöhe:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

620 mm

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isoloierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

| Titel | Art-Nr. |
|---|------------|
| 2 Stück Dachrohrbahnen mit Anschlussendstück, | UN92402 |
| Aufpreis Innenhöhe 2250 mm KIK 305x149 | UN92375 |
| Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 |
| Ersatzradhalter montiert | UN92258 |
| | |











LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|-----------|
| | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Flachverdampfer Kälteaggregat und Dachrohrbahn | UN99578 |
| | Innenbeleuchtung 12 V m Schalter | UN91001 |
| | Kälteaggregat +0øC Kälteleistung | UN90929 |
| | Kälteaggregat -18øC Kälteleistung | UN90938 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN99450 |
| | Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý | UN92396 |
| | Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach | UN93341 |
| | Scheuerleiste Edelstahl, per mý | UN92333 |
| | Schiebestütze am Heck montiert, je Stk. | UN91010 |
| | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN92420 |
| • | Soft-Dock | 20165 |
| | Sperrstange Ankerschiene Alu | UN92339 |
| | Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung | UN99389 |
| | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
| | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
| | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)