



# KTIK 305x174x190 2000kg/13

### Kastenmaß (L×W×H) 3050×1740×1900 mm

Art-Nr.: H02KTIK3017-20-13

Gesamtgewicht: 2 000 kg Nutzlast: 1 100 kg

Ladehöhe: 610 mm

#### RAHMEN:

Bereifung:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

175/70 R13

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

#### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isoloierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

#### LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

#### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

## Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	3 Stück Dachrohrbahnen mit Anschlussendstück,	UN92405
	Auffahrklappe alu 500 kg	UN99684
	Auffahrklappe alu 500 kg	UN99685
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm KIK 305x174	UN92378
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
and the last of th	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350











LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Titel	Art-Nr.
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
Ersatzradhalter montiert	UN92258
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Flachverdampfer Kälteaggregat und Dachrohrbahn	UN99578
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Kälteaggregat +0øC Kälteleistung	UN90929
Kälteaggregat -18øC Kälteleistung	UN90938
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN92078
Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý	UN92396
Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
Soft-Dock	20165
Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
Stabile Abstützung	UN516049
Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)