

LKP 425x243x35 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 4250x2430x350 mm

Art-Nr.: H02LKP4224-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 760 kg

Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 570 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, geteilt mit Stoß-, rutschhemmend und wasserfest

- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, geringer Windfang

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Boden zusätzl m Alu-Riffelblech belegt 4260x2440mm	UN92318
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
Handseilwinde a Windenbock mont incl. Seil u Haken	UN92327

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Hochplane mit Gestell GTP my	UN99355
Netz 4,5x3 m grün zur Ladungssicherung	404987.001
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch REI147
	Soft-Dock 20165
	Zurrung groß "Humer" 8 m ZG8Z8000
	Zurrung klein 3 m HUM133000
	Zurrung mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)