

ML 365x174x35 2600kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 3650x1740x350 mm

Art-Nr.: H02ML3617-26-14

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 955 kg

Bereifung: 185/65 R14 93N

Ladehöhe: 730 mm



- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
STÜTZRAD:

- Verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

ZUGDEICHSL:

- Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar, freie Deichsellänge ca. 3100 mm

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- vorseitig abklappbar

- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- durchgehend ohne Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

| Titel | Art-Nr. |
|--|---|
| 7-pol. Steckdose am Leuchtenträger montiert | UN90787 |
| Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| Auflagebock auf Zugdeichsel | UN518232 |
| Auflagebock auf Zugdeichsel 3,5to | UN520391 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm |
| Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| Einsteckrungen 90x90 mm, Gesamtlänge ca. 3000 mm | UN92072 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| Titel | Art-Nr. |
|--|---|
| Ersatzradhalter montiert an Stirnwand | UN99236 |
| Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK | UN516071 |
| Leuchtenträger inkl. Beleuchtung 4m Kabel | UN110622 |
| Leuchtenträger lose, mit Stecker 7 pol.k | UN92066 |
|  | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566 |
|  | Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t 17567 |
|  | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648 |
|  | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 REI026 |
|  | Rungentasche 100 x100 mm b UN92069 |
|  | Soft-Dock 20165 |
|  | TÜV-Abnahme mit Typprüfung UN99212 |
|  | Zurrzug groß "Humer" 8 m ZG8Z8000 |
|  | Zurrzug klein 3 m HUM133000 |
|  | Zurrzug mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000 |
|  | Zurrmulde zusätzl. - abklappbar UN90573 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)