

WL 360 V 365x159x30 3500 kg/14 Alu-Rampen

Kastenmaß (L×W×H) 3650×1590×300 mm

Art-Nr.: H02ABU3615-35-14AR

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- ú 11 Paar Ladungssicherungspunkte
- ú Belastbarkeit pro Zurrpunkt von 2000 kge

EIGENSCHAFTEN:

- ú 2 Stück abklappbare und seitenverstellbare Alu Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung, mit einer Tragkraft von 3500 kg/Pair

LADEFLÄCHE:


- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Baggerarmauflage inkl Montagematerial	UN519951
Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken	UN90639
Werkzeugkiste ALU montiert	UN99869



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)