

WL 420 V 425x179x30 3000 kg/14 Alu-Rampen

Kastenmaß (L×W×H) 4250×1790×300 mm

Art-Nr.: H02ABU4217-30-14AR

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- 14 Paar Ladungssicherungspunkte
- Belastbarkeit pro Zurrpunkt von 2000 kge

EIGENSCHAFTEN:

- 2 Stück abklappbare und seitenverstellbare Alu Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung, mit einer Tragkraft von 3500 kg/Pair
- Auffahrrampen seitlich wegschwenkbar

LADEFLÄCHE:


- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Baggerarmauflage inkl Montagematerial	UN519951
Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken	UN90639
Werkzeugkiste ALU montiert	UN99869



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)