



P 375 365x203x35 2600kg/13

Kastenmaß (L×W×H) 3650×2030×350 mm

Art-Nr.: H02PTG3620-26-13

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|----------|--|----------|
| | Abstützung 10 Zoll | UN516218 |
| | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| | Auffahrschiene Alu 256 2800 kg KDU mont 1 Paar | UN99267 |
| | Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz | UN113598 |
| | Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 365x203 | UN90477 |
| | Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL | UN90577 |
| | Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 3660x2040mm | UN90390 |
| minute (| Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |













LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





| | Titel | Art-Nr. |
|---|--|------------|
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät | UN99239 |
| | Ersatzrad 195/50 R 13 C | UN92144 |
| | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR | UN90012 |
| | Ersatzradhalter montiert an Stirnwand | UN99236 |
| | Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK | UN516071 |
| | H-Gestell Stirnwand 204 steckbar | UN90318 |
| | H-Gestell einreihig 203/65 | UN105669 |
| | Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche 366 | UN99248 |
| | Hochplane mit Gestell 365x203x160 | UN90135 |
| | Hochplane mit Gestell 365x203x180 | UN90138 |
| | Hochplane mit Gestell 365x203x200 | UN90141 |
| | Hochplane mit Gestell 365x203x220 | UN90144 |
| | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp. | UN99242 |
| | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil | UN90670 |
| William I | Kastenaufsatz Alu 365x203x35 pendelnd gelagert | UN90534 |
| | Kastenaufsatz Alu 365x203x35 versenkte Verschl | UN99284 |
| STEEL | Kastenaufsatz Alu 365x203x40 pendelnd gelagert | UN90561 |
| | Kastenaufsatz Alu 365x203x40 versenkt Verschl | UN99313 |
| | Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker | UN90674 |
| | Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände 365x203 | UN90420 |
| | Montagematerial Auffahrschienen KDU bis 1750mm br | UN517278 |
| | Netz 4x2,5 m grün zur Ladungssicherung | 404974.001 |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





| | Titel | Art-Nr. |
|------|--|-----------|
| **** | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t | 17566 |
| 1 | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t | 24648 |
| | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge | UN92147 |
| | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 | REI028 |
| | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 |
| | Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch | REI147 |
| | Soft-Dock | 20165 |
| | Welldrahtgitteraufsatz 365x203x65 cm | UN515313 |
| | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
| | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
| | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurrmulde zusätzl abklappbar | UN90573 |
| | versenkte Verschlüsse anstellen Hakenverschlüsse | UN99656 |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)