

**P 375 365x203x30 3000kg/13**

**Kastenmaß (LxWxH) 3650x2030x350 mm**

**Art-Nr.:** H02PTG3620-30-13  
**Gesamtgewicht:** 3 000 kg  
**Nutzlast:** 2 345 kg  
**Bereifung:** 195/50R13C 104N








- RAHMEN:**
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
  - Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**
- mit automatisch nachstellender Bremse
- STÜTZRAD:**
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
  - Tragkraft 500kg
- LADUNGSSICHERUNG:**
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
  - 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- BORDWÄNDE:**
- Aluminium-Hohlprofil
  - eloxiert
  - vierseitig abklappbar
  - abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
  - 4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung
- LADEFLÄCHE:**
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
  - geteilt mit Stoß
  - rutschhemmend und wasserfest
- ELEKTRIK:**
- Beleuchtung 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer














**Zubehör**

|  | <b>Titel</b>                                       | <b>Art-Nr.</b> |
|--|--|----------------|
|  | Abstützung 10 Zoll                                 | UN516218       |
|  | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT                     | UN516219       |
|  | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582        |
|  | Auffahrschiene Alu 256 2800 kg KDU mont 1 Paar     | UN99267        |
|  | Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz              | UN113598       |
|  | Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 365x203   | UN90477        |
|  | Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL   | UN90577        |
|  | Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 3660x2040mm | UN90390        |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

|  | <b>Titel</b>                                       | <b>Art-Nr.</b> |
|--|--|----------------|
|    | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm      | 50110350       |
|  | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                   | 408959.001     |
|  | Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät | UN99239        |
|  | Ersatzrad 195/50 R 13 C                            | UN92144        |
|  | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR                        | UN90012        |
|  | Ersatzradhalter montiert an Stirnwand              | UN99236        |
|  | Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK        | UN516071       |
|  | H-Gestell Stirnwand 204 steckbar                   | UN90318        |
|  | H-Gestell einreihig 203/65                         | UN105669       |
|  | Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche 366     | UN99248        |
|    | Hochplane mit Gestell 365x203x160                  | UN90135        |
|  | Hochplane mit Gestell 365x203x180                  | UN90138        |
|  | Hochplane mit Gestell 365x203x200                  | UN90141        |
|  | Hochplane mit Gestell 365x203x220                  | UN90144        |
|  | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp.    | UN99242        |
|  | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil | UN90670        |
|  | Kastenaufsatz Alu 365x203x35 pendelnd gelagert     | UN90534        |
|  | Kastenaufsatz Alu 365x203x35 versenkte Verschl     | UN99284        |
|  | Kastenaufsatz Alu 365x203x40 pendelnd gelagert     | UN90561        |
|  | Kastenaufsatz Alu 365x203x40 versenkt Verschl      | UN99313        |
|  | Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker | UN90674        |
|  | Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände 365x203      | UN90420        |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|  | <b>Titel</b>                                      | <b>Art-Nr.</b> |
|--|---|----------------|
|    | Montagematerial Auffahrschienen KDU bis 1750mm br | UN517278       |
|  | Netz 4x2,5 m grün zur Ladungssicherung            | 404974.001     |
|    | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t       | 17566          |
|    | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t       | 24648          |
|  | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge              | UN92147        |
|    | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112      | REI028         |
|    | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112     | REI026         |
|   | Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch          | REI147         |
|  | Soft-Dock   | 20165          |
|  | Welldrahtgitteraufsatz 365x203x65 cm              | UN515313       |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m                         | ZG8Z8000       |
|  | Zurrgurt klein 3 m                                | HUM133000      |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz               | ZG8Z6000       |
|  | Zurmulde zusätzl. - abklappbar                    | UN90573        |
|  | versenkte Verschlüsse anstellen Hakenverschlüsse  | UN99656        |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**