

P 420 425x174x35 3000kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 3650x2030x350 mm

Art-Nr.: H02PTG4217-30-10

Gesamtgewicht: 3 000 kg

Nutzlast: 2 450 kg

Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 570 mm



TANDEM-PRITSCHENHOCHLADER

Maße: LBH 4250x1740x350 mm

Bereifung: 195/55/ R10

Ladehöhe: 570 mm

Fahrwerk: 2000 kg



Serienmäßige Kompletausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt



STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vorseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFÄLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
 Auffahrtschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x174	UN90480
Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenkt/Verschlüsse	UN90576
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm
	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
Halterung Auffahrsschienen unter Ladefläche 426	UN99251
	Hochplane mit Gestell 425x174x180
	UN90162
	Hochplane mit Gestell 426x175x200
	UN90165
	Hochplane mit Gestell 426x175x220
	UN90168
Kastenaufsatz Alu 425x174x35 versenkt Verschl	UN99314
Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen	UN90423
Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung	404986.001
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t
	17566
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t
	24648
Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112
	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112
	REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch
	REI147

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)