

P 420 425x203x35 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 4250×2030×350 mm

Art-Nr.: H02PTG4220-35-14
 Gesamtgewicht: 3 500 kg
 Nutzlast: 2 755 kg
 Bereifung: 185R14C 103N
 Ladehöhe: 780 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- vierseitig abklappbar

- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:


- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- geteilt mit Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598
	Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x203	UN90483
	Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL	UN90577
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
	Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche 426	UN99251
	Hochplane mit Gestell 425x203x160	UN90171
	Hochplane mit Gestell 425x203x180	UN90174
	Hochplane mit Gestell 425x203x200	UN90177
	Hochplane mit Gestell 425x203x220	UN90180
	Kastenaufsatz Alu 425x203x35 versenkt Verschl	UN99286
	Kastenaufsatz Alu 425x203x40 versenkt Verschl	UN99315
	Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckkrungen	UN90426
	Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung	404986.001
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch	REI147

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)