

## P 420 425x219x35 3500kg/13

**Kastenmaß (LxWxH) 4250x2030x350 mm**

**Art-Nr.:** H02PTG4221-35-13

**Gesamtgewicht:** 3 500 kg

**Nutzlast:** 2 765 kg

**Bereifung:** 195/50R13C 103N



**RAHMEN:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt



**STÜTZRAD:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

**LADUNGSSICHERUNG:**

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche



**BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

**LADEFÄLÄCHE:**

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

### Zubehör

<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auffahrtschiene Alu 256x30 2800kg Satz
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x203	UN90483
Aufpreis Hakenverschl. anst. versenk. Verschl. m BGL	UN90577
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

Titel	Art-Nr.
Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
Halterung Auffahrtschienen unter Ladefläche 426	UN99251
	Hochplane mit Gestell 425x203x160 UN90171
	Hochplane mit Gestell 425x203x180 UN90174
	Hochplane mit Gestell 425x203x200 UN90177
	Hochplane mit Gestell 425x203x220 UN90180
	Kastenaufsat Alu 425x203x35 versenkt Verschl UN99286
	Kastenaufsat Alu 425x203x40 versenkt Verschl UN99315
	Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen UN90426
	Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung 404986.001
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge UN92147
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch REI147

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**