



# P 486 485x243x35 2600kg/10

# Kastenmaß (L×W×H) 4850×2430×350 mm

Art-Nr.: H02PTG4824-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 920 kg
Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 570 mm

### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Tragkraft 500kg

### LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 10 Zurrösen unter der Ladefläche

#### **BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

# LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

#### **ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

## Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Alu-Abschlußprofil f. Bordwand 35 cm UDK	UN99319
Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350













LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





	Titel	Art-Nr.
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell einreihig 244/65	UN105672
	Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche ab 486	UN99276
	Hochplane mit Gestell 485x243x160	UN90219
	Hochplane mit Gestell 485x243x180	UN90222
	Hochplane mit Gestell 485x243x200	UN90225
	Hochplane mit Gestell 485x243x220	UN90228
	Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen	UN90438
<b>3</b>	Netz 5x3,5 m grün zur Ladungssicherung	405231.001
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
1	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage von 4860 bis 6060 mm Innenlänge	UN92150
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch	REI147

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





	Titel	Art-Nr.
•	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl abklappbar	UN90573

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)