



P 546 545x174x35 3000kg/14 dreiachs

Kastenmaß (L×W×H) 4850×2430×350 mm

Art-Nr.: H02PTG5417-35-10-3A

TANDEM-PRITSCHENHOCHLADER Bordwände Aluminium eloxiert DRElachsanhänger gebremst

Fahrwerk: 3500 kg

Maße: LBH 5450x1740x350 mm

Ladehöhe: 650 mm Bereifung: 195/55R10AF

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt STÜTZRAD:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert
- vierseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen und 2 Stück Stahlmittelrungen für hohe Belastung LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- aeteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- 12 Volt Beleuchtung

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 545x175	UN90498
Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenktVerschlüsse	UN90578













LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
	Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche ab 486	UN99276
	Hochplane mit Gestell 545x174x160	UN90231
	Hochplane mit Gestell 545x174x180	UN90234
	Hochplane mit Gestell 545x174x200	UN90237
	Hochplane mit Gestell 545x174x220	UN90240
	Kastenaufsatz Alu 545x174x40 versenkt Verschl	UN99320
	Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen	UN90441
	Netz 6x3,5 m grün zur Ladungssicherung	405232.001
*	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
1	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage von 4860 bis 6060 mm Innenlänge	UN92150
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





	Titel	Art-Nr.
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch	REI147
•	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)