

P 546 545x243x35 3500kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 5450x2430x350 mm

Art-Nr.: H02PTG5424-35-14

Gesamtgewicht: 3 500 kg

Nutzlast: 2 560 kg

Bereifung: 185 R14C 103

Ladehöhe: 780 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 10 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vorseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahlecken und 2 Stück Stahlmittelrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchten 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auffahrtschiene Alu 256x30 2800kg Satz
	UN113598
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 545x203	UN99293
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 545x243	UN90504
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm
	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
H-Gestell einreihig 244/65	UN105672
Halterung Auffahrsschienen unter Ladefläche ab 486	UN99276
	Hochplane mit Gestell 545x244x160 UN90255
	Hochplane mit Gestell 545x244x180 UN90258
	Hochplane mit Gestell 545x244x200 UN90261
	Hochplane mit Gestell 545x244x220 UN90264
Kastenaufsat Alu 545x243x40 versenkt Verschl	UN99322
Minderpreis ohne Bordwände, Eckrungen,Mittelrungen	UN90447
Netz 6x3,5 m grün zur Ladungssicherung	405232.001
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648
Planenmontage von 4860 bis 6060 mm Innenlänge	UN92150
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch REI147
	Soft-Dock 20165

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)