

P 606 605x243x35 3000kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 6050x2430x350 mm

Art-Nr.: H02PTG6024-30-14

Gesamtgewicht: 3 000 kg

Nutzlast: 2 110 kg

Bereifung: 185 R14C 8PR

Ladehöhe: 760 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
ACHSE, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 10 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- vierseitig abklappbar

- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahleckrungen und 2 Stück Stahlmittelrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- geteilt mit Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrabscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
 Auffahrtschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598
Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 605x244	UN90513
 Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
H-Gestell einreihig 244/65	UN105672
Halterung Auffahrsschienen unter Ladefläche ab 486	UN99276
	Hochplane mit Gestell 605x243x160
	Hochplane mit Gestell 605x243x180
	Hochplane mit Gestell 605x243x200
	Hochplane mit Gestell 605x243x220
	Kastenaufsatzt Alu 605x243x35 versenkt Verschl
	Kastenaufsatzt Alu 605x243x40 versenkt Verschl
Netz 6,5x3 m grün zur Ladungssicherung	UN082
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t
Planenmontage von 4860 bis 6060 mm Innenlänge	UN92150
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)