Königsklasse

SATG Absenkanhänger 255x149x35 3000kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2550×1490×350 mm

Art-Nr.:	**H02SATG2514-30-14**
Gesamtgewicht:	**3 000 kg**
Nutzlast:	**2 250 kg**
Bereifung:	**185 R14C 104**
Ladehöhe:	**470 mm**

RAHMEN:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:
- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

EIGENSCHAFTEN:
- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

LADEFLÄCHE:
- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

ELEKTRIK/HYDRAULIK:
- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät	UN90669
	Elektroseilwinde incl. 15 m Seil Haken u Batterie	UN90642
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels
Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com
UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

	Titel	Art-Nr.
	H-Gestell einreihig 150/65	UN105663
	Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken	UN90639
	Hochplane mit Gestell 255x174x220	UN90060
	Hochplane mit Gestell 256x150 x210	UN90046
	Hochplane mit Gestell 256x150x170	UN90040
	Hochplane mit Gestell 256x150x190	UN90043
	Hochplane mit Gestell 256x150x230	UN90049
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 185R14C 8PR BK-Trailer& Felge 5.5Jx14 5x112	REI006
	Reling 3-seitig auf Bordwand geschweißt	UN90613
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurring Abklappbar 800dan	UN99668
	Zurrmulde Abklappbar 800dan	UN99669

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)