



SATG Absenkanhänger 255x149x35 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2550×1490×350 mm

Art-Nr.: H02SATG2514-35-14

Gesamtgewicht: 3 500 kg **Nutzlast:** 2 720 kg

185 R14C 104 Bereifung:

Ladehöhe: 470 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

EIGENSCHAFTEN:

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

ELEKTRIK/HYDRAULIK:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

| | litei | Art-Nr. |
|--------|--|------------|
| muna N | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät | UN90669 |
| 3. | Elektroseilwinde incl. 15 m Seil Haken u Batterie | UN90642 |
| 1 | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | | |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)













| | Titel | Art-Nr. |
|-----|--|-----------|
| | H-Gestell einreihig 150/65 | UN105663 |
| | Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken | UN90639 |
| • • | Hochplane mit Gestell 255x174x220 | UN90060 |
| | Hochplane mit Gestell 256x150 x210 | UN90046 |
| | Hochplane mit Gestell 256x150x170 | UN90040 |
| | Hochplane mit Gestell 256x150x190 | UN90043 |
| | Hochplane mit Gestell 256x150x230 | UN90049 |
| | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge | UN92147 |
| | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 |
| | Reifen 185R14C 8PR BK-Trailer& Felge 5.5Jx14 5x112 | REI006 |
| | Reling 3-seitig auf Bordwand geschweißt | UN90613 |
| | Soft-Dock | 20165 |
| | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
| | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
| | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurring Abklappbar 800dan | UN99668 |
| | Zurrmulde Abklappbar 800dan | UN99669 |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)