

Alu RAMPE 249x139x35 750 kg 13"

Kastenmaß (L×W×H) 2490×1390×350 mm

Art-Nr.: H02ALU2413-8-13-R
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 468 kg
Bereifung: 175/70 R13 86
Ladehöhe: 520 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

STÜTZRAD

- Deichselstützrad für sicheres Abstellen und beladen des Anhängers

LADUNGSSICHERUNG:

- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- hinten abklappbar

- mit versenkten Verschlüssen

STAHLGITTERAUFFAHRKLAPPE mit Gasfederhubhilfe:

- über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert

- Länge 1800 mm

- Tragkraft 500 kg, luftbereifte 4-Rad-Fahrzeuge mit Achsabstand mind. 700 mm

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm

- durchgehend ohne Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 7 pol. Stecker



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell Stirnwand 140 2 Querstreben schwarz	UN517057
	H-Gestell Stirnwand 155 2 Querstreben	UN516068
	Netz 2,7x1,5 m grün zur Ladungssicherung	404916.001

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Soft-Dock	20165
	Welldrahtgitteraufsatz 249x139x65	UN517768
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurröse UN abklappbar f Bordwand K-Alu vormontiert	HUM136065

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)