



TIK Türe 255x134x190 3000kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2550×1340×1900 mm

Art-Nr.: H02TIK2513-30-14

Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 220 kg

Bereifung: 185R14C 102

Ladehöhe: 590 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Flügeltüre
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Bordwand Alu 250x35 rechts	UN516087
mine N	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
A A	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582











LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Titel	Art-Nr.
Innenhöhe 2100 mm KK 256x135	UN92261
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90971
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN92078
Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm.	UN92099
Schiebestütze	UN516048
Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv	UN93062
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
Soft-Dock	20165
Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
Stabile Abstützung	UN516049
Zurrgurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt)	UN90995
Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert	UN99536
Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)