

TIK Tür 305x149x190 2600kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 3050x1490x1900 mm

Art-Nr.: H02TIK3014-26-14

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 770 kg

Bereifung: 185/65 R14 93N

Ladehöhe: 560 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik



LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrabscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
Ankerschiene verzinkt komplett montiert per Ifdm	UN92087
	
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004
Ersatzradhalter montiert	UN92258
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Innenhöhe 2100 mm KK 305x149	UN92270
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90971



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN92078
Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
Seitenklappe m 2 Gasfedern,Windstütze,Drehstangen	UN93062
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock
Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm
Stabile Abstützung montieren, verstärkte Ausführung	UN99389
Stabile Abstützung	UN516049
Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
Zurrgurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt)	UN90995
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m
	Zurrgurt klein 3 m
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz
Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
Zurrmulde abklappbar in Bodenpl. versenkt montiert	UN99536
Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiuummantelt	UN93368

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)