

## TIK Türe 365x149x190 2600kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 3650×1490×1900 mm

Art-Nr.: H02TIK3614-26-14

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 800 kg

Bereifung: 185/65 R14

Ladehöhe: 560 mm

### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

### LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

## Zubehör

|                                                                                    | Titel                                            | Art-Nr.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    | Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm | UN92087    |
|                                                                                    | Auffahrklappe alu 500 kg                         | UN99684    |
|                                                                                    | Auffahrklappe alu 500 kg                         | UN99685    |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm    | 50110350   |
|                                                                                    | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                 | 408959.001 |
|                                                                                    | Drehstangenverschluss an linker Hecktüre         | UN91004    |
|                                                                                    | Ersatzradhalter montiert                         | UN92258    |



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|                                                                                    | Titel                                                | Art-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|    | Ersatzradhalter universal kpl                        | UN517582  |
|                                                                                    | Ersatzradhalter universal kpl                        | UN517582  |
|                                                                                    | Innenbeleuchtung 12 V m Schalter                     | UN91001   |
|                                                                                    | Innenhöhe 2100 mm KK 365x149                         | UN92276   |
|                                                                                    | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:                     | UN90926   |
|                                                                                    | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:                     | UN90971   |
|                                                                                    | Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm.          | UN92099   |
|                                                                                    | Schiebestütze                                        | UN516048  |
|                                                                                    | Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.              | UN91010   |
|                                                                                    | Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv | UN93062   |
|                                                                                    | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss     | UN91007   |
|   | Soft-Dock                                            | 20165     |
|                                                                                    | Sperrstange Ankerschiene verzinkt                    | UN92093   |
|  | Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm   | UN99541   |
|                                                                                    | Stabile Abstützung montiern, verstärkte Ausführung   | UN99389   |
|                                                                                    | Stabile Abstützung                                   | UN516049  |
|                                                                                    | Stäbchenzurrleiste verzinkt                          | UN99623   |
|                                                                                    | Zurrgurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt)         | UN90995   |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m                            | ZG8Z8000  |
|  | Zurrgurt klein 3 m                                   | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz                  | ZG8Z6000  |
|                                                                                    | Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert          | UN99537   |
|                                                                                    | Zurmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert     | UN99536   |
|                                                                                    | Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt              | UN93368   |

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)