Königsklasse

HUMER

# TIK Türe 365x174x190 2600kg/14

## Kastenmaß (L×W×H) 3650×1740×1900 mm











| | |
|---|---|
| **Art-Nr.:** | **H02TIK3617-26-14** |
| **Gesamtgewicht:** | **2 600 kg** |
| **Nutzlast:** | **1 685 kg** |
| **Bereifung:** | **185/65 R14 93N** |
| **Ladehöhe:** | **560 mm** |

RAHMEN:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt
STÜTZRAD:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
AUFBAU:
- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik
LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
ELEKTRIK:
- 12 Volt Beleuchtung

Der Rahmen ist das tragende Grundgestell eines Anhängers oder Fahrzeugs, das Achsen, Aufbau, Zugdeichsel beziehungsweise Anhängervorrichtung und weitere Bauteile miteinander verbindet. Er nimmt die während des Betriebs auftretenden Kräfte und Lasten auf und leitet sie sicher weiter; seine Ausführung beeinflusst daher Stabilität, Nutzlast, Fahrverhalten und Langlebigkeit. Bei Beschädigungen oder Verformungen sollte der Rahmen fachgerecht geprüft werden, da die Verkehrssicherheit und eine korrekte Typisierung betroffen sein können.

Ein Längsträgerfahrgestell ist eine tragende Fahrgestellkonstruktion, bei der zwei längs verlaufende, über Querträger verbundene Rahmenprofile die wesentlichen Kräfte aufnehmen. Bei Anhängern und Nutzfahrzeugen bildet es die stabile Basis für Achsen, Aufbauten, Zugvorrichtung und Ladung und ermöglicht je nach Ausführung unterschiedliche Fahrzeugaufbauten. Entscheidend sind eine ausreichende Tragfähigkeit, die korrekte Lastverteilung sowie die Einhaltung von zulässigem Gesamtgewicht und Achslasten.

Ein Stützrad ist ein höhenverstellbares Rad am vorderen Bereich eines ungebremsten oder gebremsten Anhängers, das die Deichsel beim Abstellen und Rangieren abstützt. Während der Fahrt muss es vollständig eingefahren und sicher fixiert sein, damit es weder die Bodenfreiheit verringert noch beschädigt wird. Die zulässige Stützlast der Anhängervorrichtung wird durch ein Stützrad nicht ersetzt; sie muss durch die Beladung weiterhin eingehalten werden.



**HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH**
Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

Stahlblech ist ein flach gewalztes Halbzeug aus Stahl, das je nach Dicke, Festigkeit und Oberflächenbehandlung für unterschiedliche Bauteile eingesetzt wird. Im Anhänger- und Fahrzeugbau dient es beispielsweise für Bodenplatten, Bordwände, Rahmen- und Aufbaukomponenten oder Verkleidungen. Verzinktes oder beschichtetes Stahlblech bietet erhöhten Korrosionsschutz; für die Auswahl sind insbesondere Belastbarkeit, Gewicht, Verformbarkeit und der vorgesehene Einsatzzweck maßgeblich.

Eine Siebdruckplatte ist eine wasserfest verleimte, mehrfach geschichtete Sperrholzplatte mit einer beidseitig beschichteten, meist phenolharzgetränkten Oberfläche. Im Anhänger- und Fahrzeugbau wird sie häufig als Boden- oder Wandplatte eingesetzt, da sie belastbar, formstabil und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Abrieb sowie mechanische Beanspruchung ist. Für eine lange Lebensdauer sollten Schnittkanten und Bohrungen fachgerecht versiegelt werden, damit kein Wasser in das Platteninnere eindringt.

## Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm | UN92087 |
| | Auffahrklappe Alu-elox anst Heckflügeltüre lh:190 | UN99686 |
| | Auffahrklappe Alu-elox anst Heckflügeltüre lh:210 | UN99687 |
| | Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht | UN99683 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 |
| | Ersatzradhalter montiert | UN92258 |
|  | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Innenbeleuchtung 12 V m Schalter | UN91001 |
| | Innenhöhe 2100 mm KK 365x174 | UN92279 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN90926 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN90971 |
| | Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm. | UN92099 |
| | Schiebestütze am Heck montiert, je Stk. | UN91010 |
| | Seitenklappe m 2 Gasfedern,Windstütze,Drehstangenv | UN93062 |
| | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN91007 |
|  | Soft-Dock | 20165 |



HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Sperrstange Ankerschiene verzinkt | UN92093 |
| | Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung | UN99389 |
| | Stabile Abstützung | UN516049 |
| | Stäbchenzurrleiste verzinkt | UN99623 |
| | Zurrgurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt) | UN90995 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert | UN99537 |
| | Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert | UN99536 |
| | Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt | UN93368 |



**HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH**

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels