

TIK Türe 365x174x190 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 3650×1740×1900 mm

Art-Nr.: H02TIK3617-35-14

Gesamtgewicht: 0 kg

Nutzlast: 2 520 kg

Bereifung: 195 R 14C

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- 12 Volt Beleuchtung

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Auffahrklappe Alu-elox anst Heckflügeltüre lh:190	UN99686
	Auffahrklappe Alu-elox anst Heckflügeltüre lh:210	UN99687
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Innenhöhe 2100 mm KK 365x174	UN92279
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90926
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90971
	Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm.	UN92099
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv	UN93062
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stabile Abstützung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
	Stabile Abstützung	UN516049
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt)	UN90995
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
	Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert	UN99536
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)