

## TIK Tür 485x174x190 2000kg/13

**Kastenmaß (LxWxH) 4850x1740x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02TIK4817-20-13

**Gesamtgewicht:** 2 000 kg

**Nutzlast:** 1 040 kg

**Bereifung:** 175/70 R13

**Ladehöhe:** 550 mm



### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

### LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erleichtert die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

## Zubehör

Titel	Art-Nr.
Ankerschiene verzinkt komplett montiert per Ifdm	UN92087
Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
 Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004
Ersatzradhalter montiert	UN92258

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Innenhöhe 2100 mm KK 486x150	UN93095
	Kälteaggregat 6°C Kälteleistung:	UN90926
	Kälteaggregat 6°C Kälteleistung:	UN90935
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm.	UN92099
	Schiebestütze	UN516048
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangen	UN93062
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stabile Abstützung montieren, verstärkte Ausführung	UN99389
	Stabile Abstützung	UN516049
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrung für Ankerschiene (Schloss verzinkt)	UN90995
	Zurrung groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrung klein 3 m	HUM133000
	Zurrung mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
Zurrmulde abklappbar in Bodenpl. versenkt montiert	UN99536
Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiuummantelt	UN93368

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**