



KTIK 255x134x190 3000kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2550×1340×1900 mm

Art-Nr.: H032KTIK2514-30-14

Gesamtgewicht: 3 000 kg
Nutzlast: 2 240 kg

Bereifung: 185 R14C 8PR

Ladehöhe: 650 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isoloierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

FI FKTRIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
Auffahrklappe alu 500 kg	UN99684
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm KIK 256x135	UN92366
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzradhalter für Stirnwand lose	UN99263











LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Titel	Art-Nr.
Ersatzradhalter montiert	UN92258
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Kälteaggregat +0øC Kälteleistung	UN90929
Kälteaggregat -18øC Kälteleistung	UN90938
Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN99450
Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
Soft-Dock	20165
Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
Stabile Abstütung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
Stabile Abstützung	UN516049
Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)