

Alu RAMPE 299x154x35 2600 kg 14"

Kastenmaß (L×W×H) 2990×1540×350 mm

Art-Nr.: H02ALU2915-26-14-R

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- STÜTZRAD
- Deichselstützrad für sicheres Abstellen und beladen des Anhänges
- LADUNGSSICHERUNG:
- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung
- BORDWÄNDE:
- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, mit versenkten Verschlüssen
- STAHLGITTERAUFFAHRKLAPPE mit Gasfederhubhilfe
- über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert
- Länger 1800 mm
- Tragkraft 500 kg, luftbereifte 4-Rad-Fahrzeuge mit Achsabstand mind 700 mm
- LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm
- durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
- ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Deichselstützrad Auto. verstärkt . montiert	UN99601
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell Stirnwand 155 2 Quetstreben schwarz	UN517058
	Hochplane mit Gestell 299x154x180 abgeschrägt	UN99596
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Schiebestütze lose je Stk.	UN515880



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Soft-Dock	20165
	Stabile Rohrreling seitlich lose	UN516372
	Welldrahtgitteraufsatz 299x155x65 cm	UN517769
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurröse UN abklappbar f Bordwand K-Alu vormontiert	HUM136065
	ß Netz 3,5x2 m grün zur Ladungssicherung	404972.001

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)