Königsklasse

HUMER

Mannschaftswagen MOBI3211 313x217x212 1300kg

Kastenmaß (L×W×H) 3130×2170×2120 mm



Art-Nr.:	**H04MOBI3211**
Gesamtgewicht:	**1 300 kg**
Nutzlast:	**244 kg**
Bereifung:	**165R13C 96/94N**



Verzinkter Stahlrahmen
Auflaufeinrichtung AL-KO
Kugelkupplung ISO 50
Achse AL-KO B1200
Räder 165 R 13 C
4 Stk. Stützfüsse
Automatikstützrad montiert
Elektroanschluss 230V, Erdung 230V, Zuführungskabel 25m
Eingangstüre 2020x700mm



GRUNDAUSSTATTUNG:
- Arbeitstisch 1100x800mm
- 4 Stk. Stühle
- Ablage für A4 Ordner 2170x310mm
- Anschlagtafel 600x400mm
- 5 Stk. Kleiderhaken
- Kühlschrank 122 l mit Gefrierschrank 18 l / 80W
- Kaffeemaschinen
- 3 Stk. Lichtschalter
- 10 Stk. Steckdose 220V
- Elektroheizung 2000W
- Fenster mit Aussendeckel 900x900 mm
- verzinkte Treppe
- Sicherungskasten 230V
- 2 Stk. Neonlicht 220V /36 W



TOILETTE:
- Eingangstüre 2020x700mm
- Elektroheizung 500 W (WC Raum)
- Spiegel 600x400mm
- Halter für Toilettenpapier
- Tritt auf Deichsel
- Chemische Toilette mit Becken 320 l, Tankentlüftung
- Waschbecken mit Fusspumpe

WERKZEUGZIMMER:
- Eingangstüre 2020x700mm
- 4 Stk. Ablagen, Tiefe 400mm



Eine Achse ist ein tragendes Fahrwerkselement, das bei einem Anhänger die Räder miteinander verbindet beziehungsweise deren Kräfte in den Rahmen einleitet. Sie nimmt neben dem Eigengewicht des Anhängers auch die Ladung auf und beeinflusst Fahrstabilität, Bremsverhalten sowie die zulässige Achslast. Bei der Beladung müssen Sie daher die vorgeschriebene Achslast und die korrekte Lastverteilung einhalten; maßgeblich sind die Angaben in den Fahrzeugpapieren und am Typenschild.

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.humer.com/de/agb ersichtlich.

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

Die Deichsel ist das tragende Verbindungselement zwischen Anhänger und Zugfahrzeug. Sie überträgt Zug- und Bremskräfte, trägt die Anhängervorrichtung beziehungsweise den Kupplungskopf und kann je nach Bauart als gerade, gekröpfte oder V-Deichsel ausgeführt sein. Bei der Beladung müssen Sie insbesondere die zulässige Stützlast, die höchstzulässige Gesamtmasse und die sichere Befestigung der Ladung beachten, da diese Faktoren das Fahrverhalten wesentlich beeinflussen.

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels