Königsklasse

HUMER

Alu RAMPE 209x109x35 750 kg 14"

Kastenmaß (L×W×H) 2090×1090×350 mm



Art-Nr.:	**H02ALUK2010-8-13-R**
Gesamtgewicht:	**750 kg**
Nutzlast:	**560 kg**
Bereifung:	**155/80 R13 84**
Ladehöhe:	**550 mm**



- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

STÜTZRAD
- Deichselstützrad für sicheres Abstellen und beladen des Anhänges

LADUNGSSICHERUNG:
- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung

BORDWÄNDE:
- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- hinten abklappbar
- mit versenkten Verschlüssen

STAHLGITTERAUFFAHRKLAPPE mit Gasfederhubhilfe:
- über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert
- Länge 1800 mm
- Tragkraft 500 kg, luftbereifte 4-Rad-Fahrzeuge mit Achsabstand mind. 700 mm



LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm
- durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 7 pol. Stecker



Ein **Aluminiumfahrgestell** ist die aus Aluminiumprofilen oder -bauteilen gefertigte tragende Rahmen- und Fahrwerkskonstruktion eines Anhängers. Gegenüber Stahl ist Aluminium deutlich leichter und zugleich korrosionsbeständig, wodurch sich bei gleicher zulässiger Gesamtmasse eine höhere Nutzlast oder ein geringerer Eigenbedarf an Gewichtsreserven ergeben kann. Entscheidend sind eine fachgerechte Auslegung der Tragfähigkeit, Achslast, Verbindungstechnik und Ladungssicherung entsprechend dem jeweiligen Einsatzbereich.



Ladungssicherung umfasst alle Maßnahmen, mit denen Ladegut auf einem Anhänger während der Fahrt gegen Verrutschen, Umkippen, Herabfallen oder gefährliche Bewegungen gesichert wird. Dazu zählen insbesondere geeignete Zurrmittel, ausreichende Zurrpunkte, formschlüssiges Verstauen sowie die Berücksichtigung von Gewicht, Schwerpunkt und zulässiger Nutzlast. Eine korrekte Ladungssicherung ist in Österreich gesetzlich vorgeschrieben und wesentlich für die Verkehrssicherheit sowie die Vermeidung von Schäden und Haftungsfolgen.

Der **Achsabstand** bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier hintereinander angeordneter Achsen eines Anhängers oder Fahrzeuges. Er beeinflusst unter anderem Fahrstabilität, Wendigkeit, Lastverteilung und die konstruktive Auslegung von Rahmen und Aufbau. Bei mehrachsigen Anhängern ist ein korrekt abgestimmter Achsabstand besonders wichtig, damit Achslasten, Stützlast

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

und zulässiges Gesamtgewicht eingehalten werden und der Anhänger sicher läuft.

Eine Siebdruckplatte ist eine wasserfest verleimte, mehrfach geschichtete Sperrholzplatte mit einer beidseitig beschichteten, meist phenolharzgetränkten Oberfläche. Im Anhänger- und Fahrzeugbau wird sie häufig als Boden- oder Wandplatte eingesetzt, da sie belastbar, formstabil und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Abrieb sowie mechanische Beanspruchung ist. Für eine lange Lebensdauer sollten Schnittkanten und Bohrungen fachgerecht versiegelt werden, damit kein Wasser in das Platteninnere eindringt.

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Deicheselstützrad Auto. verstärkt . montiert	UN99601
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell Stirnwand B=110 2 Querstreben schwarz ma	HUM517056
	Hochplane mit Gestell 209x109x180 abgeschrägt	UN99594
	Netz 2,2x1,5 m grün zur Ladungssicherung	404971.001
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Reifen 145/70R13 + 4 Loch-Felge	REI074
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Schiebestütze lose je Stk.	UN515880
	Soft-Dock	20165
	Stabile Rohrreling 209 seitlich lose	UN516370
	Stabile Rohrreling 249 seitlich lose	UN516371
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt


Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

Königsklasse

HUMER

	Titel	Art-Nr.
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurröse UN abklappbar f Bordwand K-Alu vormontiert	HUM136065
	ß H-Gestell Stirnwand 110 2 Querstreben	UN516066

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.humer.com/de/agb ersichtlich.

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels