Königsklasse

HUMER

# Viehanhänger Alu 295x160x190 2000 kg 13"

## Kastenmaß (L×W×H) 2950×1600×1900 mm







| | |
|---|---|
| **Art-Nr.:** | **H04VIEH2916ALU-20** |
| **Gesamtgewicht:** | **2 000 kg** |
| **Nutzlast:** | **1 228 kg** |
| **Bereifung:** | **155 R 13 C 90/88N** |

SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG
Schrankwände aus eloxierten Al-Profilen, Dicke 25 mm
Heckseitige ausklappbare Kombirampe mit rutschfestem AL-Blech und Holzpuffern
Seitenrampe 900 x 1600 mm mit rutschfestem AL-Blech und Holzpuffern
Servicetür 700 x 1200 mm
Dach - Plane mit Schweißkonstruktion aus Vierkantstahl
in der Planen-Stirnseite eine Lüftungsöffnung - Gelb
Stirnseitiger Rohrhalter zum Festbinden der Tiere
2 x Lüftung Schieber an der Stirnwand
Verschweißter, feuerverzinkter Rahmen
Sperrholzboden mit dem rutschfesten Alublech
V-Deichsel,
Radachse AL-KO

Elektroinstallation 12 V, 13-poliger Stecker, Rückfahrlicht. Positionslicht
Stützrad , Vorlegekeile

Absperrstangen 2 x vorne und 1 x hinten
Aufbau wassergeschützt, nicht wasserdicht

Der Rahmen ist das tragende Grundgestell eines Anhängers oder Fahrzeugs, das Achsen, Aufbau, Zugdeichsel beziehungsweise Anhängervorrichtung und weitere Bauteile miteinander verbindet. Er nimmt die während des Betriebs auftretenden Kräfte und Lasten auf und leitet sie sicher weiter; seine Ausführung beeinflusst daher Stabilität, Nutzlast, Fahrverhalten und Langlebigkeit. Bei Beschädigungen oder Verformungen sollte der Rahmen fachgerecht geprüft werden, da die Verkehrssicherheit und eine korrekte Typisierung betroffen sein können.

Die Deichsel ist das tragende Verbindungselement zwischen Anhänger und Zugfahrzeug. Sie überträgt Zug- und Bremskräfte, trägt die Anhängervorrichtung beziehungsweise den Kupplungskopf und kann je nach Bauart als gerade, gekröpfte oder V-Deichsel ausgeführt sein. Bei der Beladung müssen Sie insbesondere die zulässige Stützlast, die höchstzulässige Gesamtmasse und die sichere Befestigung der Ladung beachten, da diese Faktoren das Fahrverhalten wesentlich beeinflussen.

Ein Stützrad ist ein höhenverstellbares Rad am vorderen Bereich eines ungebremsten oder gebremsten Anhängers, das die Deichsel beim Abstellen und Rangieren abstützt. Während der Fahrt muss es vollständig eingefahren und sicher fixiert sein, damit es weder die Bodenfreiheit verringert noch beschädigt wird. Die zulässige Stützlast der Anhängervorrichtung wird durch ein Stützrad nicht ersetzt; sie muss durch die Beladung weiterhin eingehalten werden.

## Zubehör

| Titel | Art-Nr. |
|---|---|




HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH
Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

| | | |
|---|---|---|
|  | 2er-Set Zurring mit Lasche 250daN | HUM137001 |
|  | Abstellstütze TL48 700 mm o.H. (4802429X | 552582AU |
|  | Antirutschmatte 6 mm schwarz pro mý | UN059 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss | 405110.001 |
|  | Klemme Stützrad/Abstellstütze KLE/LK/48 | 552208PE |
|  | Motorradständer 10-19" einstellbar | STEADYSTAND FIX |
|  | Radsicherungsgurt 50 mm bis 2500kg L 3 m | LU504195 |
|  | Softdock HUMER KK14/20 | HUM2522002 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |



**HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH**

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Gotsem · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels