



# Cool Maxx 1325 249x134x190 1300kg 14 "

## Kastenmaß (L×W×H) 2500×1350×1900 mm

Art-Nr.: H02C61325-14-1350-TF

Gesamtgewicht: 1 300 kg
Nutzlast: 750 kg

Bereifung: 185/65R14 93N 5,5Jx14/ET30

Ladehöhe: 780 mm

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

#### ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 500 kg

- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

# AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

### KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6øC und einer Umgebungstemperatur von 30øC
- Temperaturregelbereich von +2øC bis +10øC
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" Gehäuse

an der Stirnseite oben montiert

- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und

somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung

- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung Qualität made in Germany

### LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm Elektrik:
- 12 Volt Beleuchtung

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönenerlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten









LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





## Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
(1)	Ersatzradhalter 4 & 5 Loch	15993
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Innenhöhe 2100mm	UN99644
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN99514
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
•	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)