



GX126 366x184 Gitterrampe 3500 kg 12"

Kastenmaß (L×W) 3660×1840 mm

Art-Nr.: H10GX126-3618GR-35

Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 716 kg

Bereifung: 155/70 R12C 104N MS 4,5J x 12

Ladehöhe: 400 mm

Die Unterseite des Trailers besteht aus einem verzinkten Stahlfahrgestell und verzinkten Stahlachse für lang anhaltenden Korrisionschutz.

Boden

Phenolbeschichtet auf beiden Seiten, bieten unsere Sperrholzboden einen guten

Rutschschutz.

Starrachse und Parabelfedern

Das Ifor Williams Starrachsensystem ehöht die Stabilität und Sicherheit

bei einem Minimum an Wartung.

Reserverad

Stützrad und Reserverad sind Standard bei allen Ifor Williams Anhängern.

Kupplungskopf

Der abschließbare Kupplungskopf mit niedrigem Profil versichert großen Spielraum für geöffnete Hintertüren.

GITTERRAMPE

Laderampensatz über die gesamte Breite

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss	405110.001
***	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
*	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
1	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Titel	Art-Nr.
Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)