

HBX506 326x167x229 2600 kg 13 "

Kastenmaß (LxWxH) 3260x1670x2290 mm

Art-Nr.: H10HBX506-2600

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 741 kg

Bereifung: 165R13C 96N

vertikalen Kastenprofilen und horizontalen Profilen

über die gesamte Länge des Anhängers ist.

HBX und HBE verwenden eine Parabol-Blattfeder-Aufhängung von Ifor Williams.

Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften dieses Blattfedersystems bieten Ihrem Pferd eine komfortable Fahrt.

RAMPE-TÜR-KOMBINATION

Die Rampe besitzt einen besonders niedrigen Einstiegswinkel und eine Anti-Rutsch-Gummimatte.

Frontausstieg optional

Sattelkammer optional

Beidseitige, obere Vorderklappen

Frontpanel und Fenster

Einteiliges Dach

Verschluss innen bei Inspektionstüre

Aluboden und Gummimatte

Panikentriegelung außen

Innenbeleuchtung LED

Ersatzrad an der Seitenwand montiert

Aluminium Seitenplanken

Winkelhebelverschluss für Rampen

Markisenschiene

Mitteltrennwand und Trittschutz

Beleuchtung 12 Volt mit 13pol. Stecker



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)