

Cargo 365x174x190 2000 kg 13"

Kastenmaß (L×W×H) 3000×1500×1900 mm

Art-Nr.: H02CK3617-20-13
 Gesamtgewicht: 2 000 kg
 Nutzlast: 1 070 kg
 Bereifung: 175/70 R13 84N
 Ladehöhe: 550 mm

KOFFERANHÄNGER - RÄDER AUSSEN
 Zweiachsanhänger gebremst

Maße: LBH 3650x1740x1900 mm
 Fahrwerk: 2000 kg
 Ladehöhe: 550 mm
 Bereifung: 175/70R13

Serienmässige Komplettausstattung:

RAHMEN

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß und Edelstahltürfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADESICHERUNG

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm
- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

LADEFLÄCHE

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
Auffahrklappe Alu-eloxiert anstelle Heckflügeltüre	UN99549

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Schiebestütze	UN516048
	Schiebestütze am Heck montiert, je Stk.	UN91010
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stabile Abstützung montieren, verstärkte Ausführung	UN99389
	Stabile Abstützung	UN516049
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)