Königsklasse

HUMER

# K 202 UGS 202x128x50 750 kg



## Kastenmaß (L×W×H) 2020×1280×500 mm



| | |
|---|---|
| **Art-Nr.:** | **HUMK202UGS** |
| **Gesamtgewicht:** | **750 kg** |
| **Nutzlast:** | **520 kg** |
| **Bereifung:** | **155 R13 91** |

Maße: 2020x1280x500 mm

SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG:
- V-Zugdeichsel und Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Stahlbordwände 500 mm
- geschlossenes Rohrscharnier rückwärts
- durchgehender Lichtbalken
- 4 Verzurrösen außen angeschweißt



Der Rahmen ist das tragende Grundgestell eines Anhängers oder Fahrzeugs, das Achsen, Aufbau, Zugdeichsel beziehungsweise Anhängervorrichtung und weitere Bauteile miteinander verbindet. Er nimmt die während des Betriebs auftretenden Kräfte und Lasten auf und leitet sie sicher weiter; seine Ausführung beeinflusst daher Stabilität, Nutzlast, Fahrverhalten und Langlebigkeit. Bei Beschädigungen oder Verformungen sollte der Rahmen fachgerecht geprüft werden, da die Verkehrssicherheit und eine korrekte Typisierung betroffen sein können.



Ein Rohrscharnier ist ein längliches Scharnier aus einem oder mehreren ineinandergreifenden Rohrteilen, das bewegliche Bauteile an Anhängern sicher miteinander verbindet. Es wird beispielsweise an Bordwänden, Heckklappen, Rampen oder Abdeckungen eingesetzt und ermöglicht deren kontrolliertes Öffnen und Schließen. Die robuste Ausführung muss zur Bauteilbelastung passen; regelmäßige Kontrolle und Schmierung unterstützen die dauerhaft leichtgängige und sichere Funktion.



Ein Lichtbalken ist eine längliche Beleuchtungseinheit am Fahrzeug oder Anhänger, die mehrere Leuchten – etwa Rückleuchten, Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger und Kennzeichenbeleuchtung – in einer gemeinsamen Baugruppe zusammenfasst. Bei Anhängern verbessert er die Sichtbarkeit und erleichtert die vorschriftsmäßige Ausführung der lichttechnischen Einrichtungen, insbesondere bei breiten oder langen Transportgütern. Der Lichtbalken muss sicher befestigt, elektrisch korrekt angeschlossen und so positioniert sein, dass die vorgeschriebenen Leuchten und Rückstrahler nicht verdeckt werden.



## Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Abstellstütze mit Klemme TL48 700 mm | ABST48 |
| | Aludeckel K202S 209x135 ohne Zubehör | HUM275 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.humer.com/de/agb ersichtlich.

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
|  | Ersatzradhalter 4 & 5 Loch | 15993 |
| | Etagenausführung | HUM67 |
| | Ferkelgitter für K202S | HUM205 |
| | Flachplane 202x112/209x119x6 K202 | SCHLK202 |
| | Hochplane 203,3X128,3x100 grau | BR29343 |
| | Hochplane 209x119x100 grau Standard | BR22699 |
| | Planengestell 203,3X128,3X100 m.Alu | BR22920 |
|  | Reifen 155/80R13 84N 4-Loch Felge | REI001 |
|  | Reifen 195/70R14 Felge ET 30, 5,5J14 4x100 | REI007 |
| | Seitenausstieg | HUM69 |
|  | Soft-Dock | 20165 |
| | Trenngitter f K-Serie | HUM280 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
|  | Zurröse Rübig M10 verzinkt | HUM131380 |



HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels