

Cargo 425x174x190 2000 kg 13"

Kastenmaß (L×W×H) 3000×1500×1900 mm

Art-Nr.: H02CK4217-20-13

KOFFERANHÄNGER - RÄDER AUSSEN
Zweiachsanhänger gebremst

Maße: 4250x1740x1900 mm
Fahrwerk: 2000 kg
Ladehöhe: 560 mm
Bereifung: 175/70R13

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß und Edelstahltürfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADESICHERUNG

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm
- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

LADEFLÄCHE

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)