



Cargo 425x174x190 2000 kg 13"

Kastenmaß (L×W×H) 3000×1500×1900 mm

Art-Nr.: H02CK4217-20-13

KOFFERANHÄNGER - RÄDER AUSSEN Zweiachsanhänger gebremst

Maße: 4250x1740x1900 mm

Fahrwerk: 2000 kg Ladehöhe: 560 mm Bereifung. 175/70R13

Serienmässige Komplettausstattung:

RAHMEN

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell

für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech,

für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40 mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluß und Edelstahltürfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für

formschöne Ästhetik

LADESICHERUNG

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm

- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

LADEFLÄCHE

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer







LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)