

## Cargo 425x174x190 2600 kg 14"

**Kastenmaß (L×W×H) 3000×1500×1900 mm**

**Art-Nr.: H02CK4217-26-14**

**Gesamtgewicht: 2 600 kg**

**Nutzlast: 1 690 kg**

**Bereifung: 185/65 R14 93**

**KOFFERANHÄNGER - RÄDER AUSSEN**  
Zweiachsanhänger gebremst

Maße: 4250x1740x1900 mm

Fahrwerk: 2000 kg

Ladehöhe: 560 mm

Bereifung: 175/70R13

Serienmässige Komplettausstattung:

**RAHMEN**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

**ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**

- mit automatisch nachstellender Bremse

**STÜTZRAD**

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

**AUFBAU**

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß und Edelstahltürfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

**LADESICHERUNG**

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm
- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

**LADEFLÄCHE**

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**