



## Minimax 400x207x225 3500 kg

## Kastenmaß (L×W×H) 4000×2070×2250 mm

Art-Nr.: MINIMAX4020-3500

Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 105 kg

Bereifung: 185 R14C 104N

Pullmann2 Fahrwerk

Einzelradaufhängung mit Spiralfeder und Stoßdämpfer

für höchsten Fahrkomfort

Rahmen komplett im Tauchbad feuerverzinkt

Große Sattelkammer mit extra Türe

Polydach mit 5 Verstärkungen

Thermische Isolation des Daches und ästhetisches Aussehen

Heckrampe klapp und schwenkbar + Airtech Plane

Seitenwand Aluminium

Aluboden

Seitentrittschutz

Mobile Trennwände in schwarz KTL beschichtet

Rostfreie Schrauben

Gummi auf Boden und Heckklappe angeklebt und versiegelt

2 Belüftungsfenster auf der linken Seite

1 großes und 2 kleine Schiebefenster auf der rechten Seite

Stützrad montiert

Kunststoffkotflügel schlagfest

3. Bremsleuchte

Innenbeleuchtung

Aufbau wassergeschützt, nicht wasserdicht

Wir empfehlen eine Zusatzmatte für den Boden ° 440,-- zzgl. MWSt.

Abholung nur am Standort, an welchem der Anhänger derzeit steht Fa. Humer übernimmt keine Kosten der Überstellung











