

## GX105HD 303x157 Auffahrschienen 3500kg 12 "

Kastenmaß (L×W) 3030×1570 mm

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Art-Nr.:       | H10GX105HD30105HD |
| Gesamtgewicht: | 3 500 kg          |
| Nutzlast:      | 2 838 kg          |
| Bereifung:     | 155/70 R12C 104N  |
| Ladehöhe:      | 400 mm            |



Die Unterseite des Trailers besteht aus einem verzinkten Stahl Fahrgestell und verzinkten Stahllachse für lang anhaltenden Korrosionsschutz.

Boden

Phenolbeschichtet auf beiden Seiten, bieten unsere Sperrholzboden einen guten Rutschschutz.

Starrachse und Parabelfedern

Das Ifor Williams Starrachsensystem erhöht die Stabilität und Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.

Reserverad

Stützrad und Reserverad sind Standard bei allen Ifor Williams Anhängern.

Kupplungskopf

Der abschließbare Kupplungskopf mit niedrigem Profil versichert großen Spielraum für geöffnete Hintertüren.

RAMPE

### Zubehör

|                                                                                    | Titel                                         | Art-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350  |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m                     | ZG8Z8000  |
|  | Zurrgurt klein 3 m                            | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz           | ZG8Z6000  |

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)