

KHU 275x149x30 2600kg 13" Spinlock

Kastenmaß (L×W×H) 2750×1490×350 mm

Art-Nr.: H02KHP2714-26-13N23

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 2 045 kg

Bereifung: 165R13C 96N

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell verschweißt und komplett im Tauchbad

feuerverzinkt für sichere Fahreigenschaften

STÜTZRAD:

- Deichselstützrad 48 mm montiert, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

LADUNGSSICHERUNG:

- Stahlboden mit 6 versenkten Zurringen

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahleckkrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- Stahlboden mit 6 versenkten Zurringen

ELEKTRIK/HYDRAULIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und

Rückfahrcheinwerfer

- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)