

## Cool Maxx 3542 425x203x190 3500 kg 14 "

**Kastenmaß (LxWxH) 3660x2040x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02COOL4220-35-14

**Gesamtgewicht:** 3 500 kg

**Nutzlast:** 2 190 kg

**Bereifung:** 195/50R13C 104N



### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
- Tragkraft 900 kg
- 4 verstärkte Abstützungen für bis zu 6000kg Standgewicht

### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfußprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend
- Treppe ausziehbar am Heck montiert, verzinkt Breite 825mm, 4 Stufen



### KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany



Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erleichtert die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

### LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

### Elektrik:



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

- 12 Volt Beleuchtung

## Zubehör

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter 4 & 5 Loch	15993
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Innenhöhe 2100mm	UN99647
	Kälteaggregat 6°C Kälteleistung:	UN99514
	P 310 305x174x35 2000kg/13	H02PTG3017-20-13
	Reifen 185R14C 8PR BK-Trailer& Felge 5.5Jx14 5x112	REI006
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Zurrung groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrung klein 3 m	HUM133000
	Zurrung mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**