

WL 420 V 425x200x30 3500 kg/14 Alu-Rampen

Kastenmaß (LxWxH) 4250x1790x300 mm

Art-Nr.: H02ABU4220-35-14AR

Gesamtgewicht: 3 500 kg

Nutzlast: 2 640 kg

Bereifung: 185R14C 104N



Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- 14 Paar Ladungssicherungspunkte
- Belastbarkeit pro Zurrpunkt von 2000 kge

EIGENSCHAFTEN:

- 2 Stück abklappbare und seitenverstellbare Alu Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung, mit einer Tragkraft von 3500 kg/Paar
- Auffahrrampen seitlich wegschwenkbar

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest


ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
Baggerarmauflage inkl Montagematerial	UN519951
Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken	UN90639
Werkzeugkiste ALU montiert	UN99869



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)