

## Tiefkühler KTIK 3600x1700x1800 3000kg/14

Art-Nr.:	<b>SHOP-TIEFKÜHLER</b>
Gesamtgewicht:	<b>3 000 kg</b>
Nutzlast:	<b>2 020 kg</b>
Bereifung:	<b>185R14C 104N</b>



### SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

#### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 100mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

#### LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

#### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Stromaggregat 400V, für unabhängige Energieversorgung während der Fahrt
- Kälteaggregat +6 °C bis -18 °C
- Elektronischer Kühlstellenregler mit Abtaumanagement
- Heckrahmenheizung
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- 

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**