



KTL14000 513x242x50 19,5"

Kastenmaß (L×W×H) 5130×2420×500 mm

Art-Nr.: DETSKA140-5130

Gesamtgewicht: 14 000 kg

Nutzlast: 0 kg

Bereifung: 285/70 R19,5 150/148J

Ladehöhe: 1 020 mm

Gesamtlänge ca. 7150 mm Ladeflächenbreite innen 2420 mm Bordwandhöhe 500 mm Bereifung 285/70 R 19,5

Fahrwerk: 14000 kg Nutzlast: ca. 10420 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

Achsen mit autom. Gestängesteller (AGS) führender Hersteller

Federung:

Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich

Bereifung:

4-fach Bereifung 285/70R19,5 montiert auf Stahlfelge silber lackiert

Brücke:

Bordwände 500 mm hoch

Bordwand vorne feststehend, Bordwände

seitlich mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar eingerichtet

mit Bordwandzugfedern. Bordwand hinten pendelnd und abnehmbar.

Steckbare Eckrungen hinten. Hohlräume mit Sicaflex versiegelt.

Zurrösen nach DIN EN 12640 der UVV,

5-Stufen-Dreiseitenkippwerk 2130 mm Hub und Hubbegrenzung.

Steckkupplung SVKBG3 als Einkreis-Anlage.

Zugvorrichtung:

DIN Zugöse 40 mm

mit Kurbel stufenlos höhenverstellbar von 800-1200 mm

Abstützung:

Abstützung vorne mit Getriebestützwinde

klappbare Stützfüsse hinten unter der Ladefläche

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, ABS KB4TA

2S/2M, Handbremshebel mit Kurbel

Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen rot/gelb

Elektische Anlage:

24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert.













LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler. 2x 7 po. Verbindungsstecker.

Rampen:

1 Paar Alu-Auffahrschienen, Tragkraft je Paar 10000 kg Länge: 3500 mm, Breite: 410 mm, Eigengewicht: 54 kg/ Stk. nicht geeignet für Kettenfahrzeuge. Stauraum f. Auffahrschienen.

Lackierung:

Brücke sandgestrahlt, grundiert und lackiert im RAL-Farbton in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben. Rahmen verzinkt. Achsen schwarz lackiert.

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung Humer-Werkzeugbox Anfahrschutz seitlich

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)